

EUROLUB BREMSREINIGER

Produkteigenschaften

Aufgrund seiner ausgewogenen Kombination spezieller Lösemittel besitzt das Produkt ein hervorragendes Reinigungs- und Fettlösevermögen und ist aufgrund seiner hohen Verdunstungsgeschwindigkeit geeignet zur zeitsparenden Reinigung und Entfettung aller Brems- und Kupplungsteile. Ebenso können ausgebaute Motorenteile wie Vergaser, Einspritzpumpen, Zündverteiler etc. schnell und gründlich gereinigt werden. Beseitigt Öl und Bremsflüssigkeit, Fett und Schmutz. Löst verharzte Rückstände und verdrängt Wasser. Darüber hinaus ist es problemlos anzuwenden und verdunstet rückstandsfrei.

Die zu reinigenden Teile reichlich einsprühen oder mittels getränktem Lappen abwischen und abtropfen lassen. An der Luft trocknen, abwischen oder mit Pressluft abblasen. Wenn notwendig, mehrfach wiederholen. Übermäßigen Gebrauch auf Gummi vermeiden. Geeignet für folgende Teile:

Bremsen: Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremssättel, Bremsklötze, Zylinder, Federn, Backen

Kupplung: Kupplungsbeläge, Kupplungsdruckplatte, Schwungrad und Getriebeglocke. Hinweise: Gekapselte Ausrücklager nicht einsprühen, sondern nur mit Lappen reinigen. Führungslager im Schwungrad nach der Reinigung neu fetten.

Getriebe: Schaltautomatik, Planetenträger, Ölpumpe, Bremsbänder, Kupplungen

Glasarbeiten: Reinigung und Entfettung von Windschutzscheiben vor dem Einkleben.

Lieferformen

Art.-Nr. 003799	600 ml	Spray
Art.-Nr. 10012672	5 Liter	Blech-Kanister
Art.-Nr. 10012678	20 Liter	Blech-Kanister
Art.-Nr. 10012674	60 Liter	Garagen-Fass

Inhaltsstoffe nach VO (EG) Nr. 648/2004

IUPAC NAME	Ph. Eur. Name	INCI	CAS-Nr.	Konzentration
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane			EG: 921-024-6	<10%
n-Hexan			110-54-3	1-10%